

Винофлок – готовая к употреблению смесь двух природных компонентов:

- полимера и наночастиц бентонита.
- **Консистенция:** густая желеобразная.
- **Фасовка:** в пластиковой ёмкости объёмом 10 мл.
- Влияние на организм: безвреден.
- **Срок хранения 5 лет.**
- Условия хранения - при комнатной температуре 0-25°C.
- При размораживании сохраняет свои свойства.

#### **Цели применения:**

1. Быстро осветлить вино или брагу;
2. Осадить за одно применение все радионуклиды, тяжёлые металлы, пестициды, белки, альдегиды и останки дрожжей на дно посуды;
3. Сформировать сбалансированный, без излишней терпкости, вкусоароматический профиль алкоголя;
4. Сохранить вкус, аромат и прозрачность спирто-содержащей жидкости.

#### **Винофлок используется в:**

- В самогонварении - осветляет брагу и позволяет избежать хвостовых фракций, дополнительной очистки дистиллята после второго перегона.
- В винокурении - выводит радионуклиды, пестициды, вредные альдегиды и серу из зерновых и фруктовых браг. Позволяет обойтись без медного оборудования при перегоне.
- В домашнем пивоварении - помогает избавиться от дрожжевого осадка без необходимости вторичного брожения.
- В виноделии - оклеенное вино станет блестящим (прозрачным), мягким и бархатным освободившись от бражного (дрожжевого) привкуса. Приобретёт выразительный вкус и аромат исходного сырья.

Чёткой инструкции по сути нет и быть не может. Винофлок с каждым продуктом работает по разному и дать чёткую инструкцию не возможно. Именно поэтому, мы проводили тест на разных брагах в ролике и говорили об этом.

Не всё зависит от “прямоты рук” винокура, во многом это связано, с терпением и кропотливостью, расчётом.

**Винофлок не чудо** - это препарат, которым нужно пользоваться с умом и расчетом, он создан для тех кто любит экспериментировать. Тем же кто хочет просто закапать... - чуда не будет.

При применении препарата «Винофлок», потерь в осадке будет 1,5-2%, скорость оклейки будет быстрее, а растворенные примеси уйдут полимеризуясь в осадке.

После “отдыха” напитка 2-3 недели, вы ощутите замечательный продукт. Вино свободное от излишних альдегидов, сивушных масел и эфиров. После употребления оклеенного винофлоком вина, вы ощутите, без похмельное, легкое состояние.

### **Рекомендация по подготовительной оклейке винофлоком**

Для оклейки вашего вина или браги, мы рекомендуем подготовить несколько прозрачных, небольших емкостей, лучше всего для этого подходят стеклянные мерные цилиндры на 100 или 250 мл. Если у вас их нет - используйте любую стеклянную посуду одинаковой ёмкости.

Если в оклеиваемом продукте мало танинов, а это белые вина, сахарная брага, яблочное вино - необходимо их туда внести. В качестве танинов идеально подходит зеленый листовой чай. Его добавляют в сухом виде (1 чайная ложка на 30 литров сусла) до брожения или после: заваривая в воде и вносят в оклеиваемое сусло. Винофлок работает с танинами быстрее в несколько раз. Если их нет, то гарантировать работу препарата сложно.

Для точного расчёта количества препарата, необходимо налить три-пять экземпляров для опытного теста.

В первый цилиндр закапать одну каплю винофлока, во второй две, в третий три, в четвертый четыре, в пятый пять.

Засеките время и наблюдайте процесс оклейки в течении часа. Опыт будет явственно виден. Из полученного опыта, вы сможете рассчитать количество препарата конкретно под ваш продукт.

### **В домашнем пивоварении**

Рекомендуем вносить винофлок в ферментёр на 4 -й день брожения. На 7-й день пиво можно сливать с осадка на карбонизацию. Для осаживания пивных дрожжей достаточно закапать 15 капель (бутылёк оборудован капельницей) на 30 литров пива.

### **Эпоха до винофлока**

Ранее браги и вина оклеивали бентонитом который “ворует” до 20% исходного сырья, так как он гигроскопичен. Бентонит обдирает вино и браги - забирая аромат и вкус. Бентонит не выводит серу из зерновых и фруктовых браг.

В процессе транспортировки, «Винофлок» может замёрзнуть, но после размораживания он сохраняет свои свойства. Встряхните бутылочку с препаратом перед использованием.

Подробная статья, о том как работать с винофлоком и что это такое - [читайте по ссылке, на нашем сайте](#)►